



Уважаемый читатель!

В международную сеть обслуживания компании Ponsse входят более 180 сервисных центров и более 550 специалистов в области технического обслуживания. Сеть состоит из сервисных центров компании Ponsse, сервисных центров дилеров и партнеров компании. В сервисных центрах Ponsse имеются автомобили, укомплектованные всем необходимым оборудованием и инструментом для проведения ремонтных работ и технического обслуживания машин на лесозаготовительном участке. Так же клиентам могут быть предложены варианты договоров на полное сервисное обслуживание.

Спектр услуг, запасных частей и расходных материалов для лесозаготовительных машин PONSSE непрерывно расширяется и обновляется. В каталоге сервисных частей PONSSE 2018 перечислены новейшие сервисные детали и запасные части PONSSE, начиная от различных принадлежностей и комплектов для повышения производительности лесозаготовительных машин и заканчивая восстановленными деталями PONSSE.

Сервисные части PONSSE тщательно отбираются и соответствуют самым высоким требованиям к качеству. Кроме того, наши сервисные центры предлагают широкий спектр деталей, которые могут быть не включены в каталог. За более подробной информацией о наших деталях и их применении обращайтесь в отделы продаж сервисных частей PONSSE.

Мы постоянно развиваем сеть обслуживания, чтобы как можно эффективнее обслуживать машины наших клиентов, число которых неуклонно растет. Опытный и компетентный технический персонал, работающий в сервисных центрах Ponsse, сделает все, чтобы ваша машина превосходно работала с максимальной производительностью и минимальными простоями по техническим причинам в любых условиях эксплуатации.

Мы желаем вам успехов в деле лесозаготовок.

С наилучшими пожеланиями,
отдел обслуживания PONSSE



Содержание

Перечень продукции	4
Сервис PONSSE	8
● Основные детали для машин	22
● Шины, гусеницы, цепи	68
● Детали для харвестеров	97
● Детали для манипуляторов	122
● Гидравлические принадлежности	136
● Компоненты системы централизованной смазки.....	154
● Электрические разъемы	160
● Электрические выключатели	168
● Дополнительные принадлежности	176
● Химреагенты	189
● Наклейки.....	201
● Восстановленные детали	207
● Пакеты повышения эксплуатационных характеристик.....	212
● PONSSE Collection	246
Карта мира Ponsse	258

Харвестеры

PONSSE Bear 8w

Мощность	240 кВт (322 л. с.)
Насос манипулятора	190 см ³
Насос харвестерной головки	190 см ³
Измерительная и управляющая система	Opti4G
Харвестерные головки	H7, H8 или H8 с верхней пилой
Манипулятор	C55 или C6
Минимальный вес, начиная от	23 800 кг
Стандартный вес	24 500 кг
Шины	26.5"

PONSSE Ergo 8w

Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Насос манипулятора	145 см ³
Насос харвестерной головки	190 см ³
Измерительная и управляющая система	Opti4G
Харвестерные головки	H6, H7, H7euca и H77euca, H8
Манипулятор	C5 или C44+
Минимальный вес, начиная от	20 500 кг
Стандартный вес	21 500 кг
Шины	26.5"

PONSSE Ergo 6w

Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Насос манипулятора	145 см ³
Насос харвестерной головки	190 см ³
Измерительная и управляющая система	Opti4G
Харвестерные головки	H6, H7, H7euca, H77euca и H8
Манипулятор	C5 или C44+
Минимальный вес, начиная от	19 000 кг
Стандартный вес	20 000 кг
Шины	Передние: 34", Задние: 26.5"

PONSSE Scorpion / ScorpionKing

Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Рабочий насос	Scorpion 210 см ³ (ScorpionKing 190 и 145 см ³)
Измерительная и управляющая система	Opti4G
Харвестерные головки	H5 или H6 (ScorpionKing H5, H6, H7, H7euca и H77euca)
Манипулятор	C50
Минимальный вес, начиная от	21 200 кг (ScorpionKing 21 300 кг)
Стандартный вес	21 900 кг (ScorpionKing 22 500 кг)
Шины	26.5"

PONSSE Fox

Мощность	145 кВт (197 л. с.)
Рабочий насос	210 см ³
Измерительная и управляющая система	Opti4G
Харвестерные головки	H5 или H6
Манипулятор	C44+
Минимальный вес, начиная от	19 200 кг
Стандартный вес	20 200 кг
Шины	26.5"

PONSSE Beaver

Мощность	145 кВт (197 л. с.)
Насос манипулятора и Харвестерной головки	190 см ³
Измерительная и управляющая система	Opti4G
Харвестерные головки	H5 или H6
Манипулятор	C44+
Минимальный вес, начиная от	16 500 кг
Стандартный вес	17 500 кг
Шины	26.5"

Форвардеры

PONSSE ElephantKing

Грузоподъемность	20 000 кг
Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Тяговое усилие	240 кН
Манипулятор	K100+ M/S или K121 M/S
Площадь грузового отсека	5,8–6,7 м ²
Дорожный просвет	800 мм
Минимальный вес, начиная от	22 900 кг
Стандартный вес	23 700 кг
Шины	26.5"

PONSSE Elephant

Грузоподъемность	18 000 кг
Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Тяговое усилие	220 кН
Манипулятор	K100+ M/S или K121 M/S
Площадь грузового отсека	5,8–6,25 м ² , VLA: 5,2–6,7 м ²
Дорожный просвет	800 мм
Минимальный вес, начиная от	22 000 кг
Стандартный вес	22 800 кг
Шины	26.5"

Форвардеры

PONSSE BuffaloKing

Грузоподъемность	18 000 кг
Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Тяговое усилие	210 кН
Манипулятор	K100+ M/S
Площадь грузового отсека	5,2–5,8 м ²
Дорожный просвет	730 мм
Минимальный вес, начиная от 6w	19 200 кг
Минимальный вес, начиная от 8w	20 600 кг
Стандартный вес 6w	19 700 кг
Стандартный вес 8w	21 100 кг
Шины	6w передние: 34", задние: 26.5" 8w передние и задние: 26.5"

PONSSE Buffalo

Грузоподъемность	14 000 кг 15 000 кг с задними сбалансированными тележками
Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Тяговое усилие	185 кН
Манипулятор	K90+ M/S или K100+ M/S
Площадь грузового отсека	4,5–5,5 м ² VLA: 4,5-6,0 м ²
Дорожный просвет	680 мм
Минимальный вес, начиная от 6w	17 200 кг
Минимальный вес, начиная от 8w	18 600 кг
Стандартный вес 6w	18 400 кг
Стандартный вес 8w	19 800 кг
Шины	6w передние: 34", задние: 26.5" 8w передние и задние: 26.5"

PONSSE Eik

Грузоподъемность	13 000 кг
Мощность	145 кВт (197 л. с.)
Тяговое Усилие	175 кН
Манипулятор	K70+ M/S или K90+ M/S
Площадь грузового отсека	4,5–5,0 м ² VLA: 4,5–6,0 м ²
Дорожный просвет	670 мм
Минимальный вес, начиная от 6w	16 200 кг
Минимальный вес, начиная от 8w	17 700 кг
Стандартный вес 6w	17 300 кг
Стандартный вес 8w	18 800 кг
Шины	6w передние: 34", задние: 26.5" 8w передние и задние: 26.5"

PONSSE Wisent

Грузоподъемность	12 000 кг
Мощность	145 кВт (197 л. с.)
Тяговое усилие	165 кН
Манипулятор	K70+ M/S
Площадь грузового отсека	4,0–4,5 м ²
Дорожный просвет	645 мм
Минимальный вес, начиная от	16 300 кг
Стандартный вес	17 300 кг
Шины	26.5"

PONSSE Gazelle

Грузоподъемность	10 000 кг
Мощность	145 кВт (197 л. с.)
Тяговое усилие	140 кН
Манипулятор	K70+ M/S
Площадь грузового отсека	3,8 м ²
Дорожный просвет	600 мм
Минимальный вес, начиная от	14 700 кг
Стандартный вес	15 400 кг
Шины	22.5"

PONSSE BuffaloDual

Мощность	205 кВт (275 л. с.)
Харвестерные головки	H5
Грузоподъемность	14 000 кг 15 000 кг с задними сбалансированными тележками
Тяговое усилие	185 кН
Манипулятор	K90Dual+
Измерительная система	Opti4G
Минимальный вес, начиная от	20 300 кг В КАЧЕСТВЕ ФОРВАРДЕРА
Минимальный вес, начиная от	19 100 кг В КАЧЕСТВЕ ХАРВЕСТЕРА
Стандартный вес с рабочим оборудованием	21 500 кг
Шины	26.5"

PONSSE ActiveFrame



PONSSE ActiveFrame — это новая система подвески кабины для 8-колесных машин. Простая и функциональная конструкция системы эффективно и незаметно смягчает воздействие боковых толчков на оператора. Опция ActiveFrame доступна для установки на PONSSE Ergo, Buffalo, Elephant и ElephantKing. Максимальный угол выравнивания на машинах ElephantKing и Elephant составляет 6 градусов, а на Ergo и Buffalo — 7 градусов.

Харвестерные головки

PONSSE H5

Максимальное раскрытие	530 мм
Диаметр распила за один проход	640 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	19 кН
Скорость подачи	6 м/с
Вес, начиная от	900 кг

PONSSE H6

Максимальное раскрытие	600 мм
Диаметр распила за один проход	640 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	25 кН
Скорость подачи	6 м/с
Вес, начиная от	1 050 кг

PONSSE H7

Максимальное раскрытие	650 мм
Диаметр распила за один проход	640/720 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	30 кН
Скорость подачи	5 м/с
Вес, начиная от	1 150 кг

Доступна версия PONSSE H7 HD (усиленная рама) для экскаваторов и PONSSE Bear.

PONSSE H7HD

Максимальное раскрытие	650 мм
Диаметр распила за один проход	640 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	30 кН
Скорость подачи	5 м/с
Вес, начиная от	1 250 кг

PONSSE H7 euca

Максимальное раскрытие	630 мм
Диаметр распила за один проход	640 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	25 кН
Скорость подачи	6 м/с
Вес, начиная от	1 200 кг

PONSSE H77 euca

Максимальное раскрытие	600 мм
Диаметр распила за один проход	640 мм
Система подачи	2 подающих ролика
Мощность подачи	25/29 кН
Скорость подачи	5,5–6 м/с
Вес, начиная от	1 300 кг

PONSSE H8

Максимальное раскрытие	740 мм
Диаметр распила за один проход	720/800 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	36 кН
Скорость подачи	5 м/с
Вес, начиная от	1 250 кг

Доступна с опцией верхней пилы.

PONSSE H8HD

Максимальное раскрытие	740 мм
Диаметр распила за один проход	720/800 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	36 кН
Скорость подачи	5 м/с
Вес, начиная от	1 380 кг

Харвестерные головки

PONSSE H10

Максимальное раскрытие	895 мм
Диаметр распила за один проход	950 мм
Система подачи	3 подающих ролика
Мощность подачи	43 кН
Скорость подачи	макс. 5,3 м/с на 340 л/мин
Вес, начиная от	2 600 кг

H10 предназначена для гусеничных машин весом более 25 тонн.

Минимальный вес Ergo ActiveFrame	21 500 кг
Минимальный вес Buffalo ActiveFrame	19 300 кг
Минимальный вес Elephant ActiveFrame	22 700 кг
Минимальный вес ElephantKing ActiveFrame	23 600 кг
Стандартный вес Ergo ActiveFrame	22 500 кг
Стандартный вес Buffalo ActiveFrame	20 500 кг
Стандартный вес Elephant ActiveFrame	23 500 кг
Стандартный вес ElephantKing ActiveFrame	24 400 кг

Манипуляторы харвестеров

Телескопические манипуляторы PONSSE C5 и C6

Каждый манипулятор модельного ряда PONSSE характеризуется высокой мощностью и большим вылетом при работе в любых условиях. Манипулятор PONSSE C5 поставляется с внешними или встроенными гидравлическими шлангами, а PONSSE C6 - только со встроенными шлангами. По запросам клиентов, концевик стрелы сделан таким образом, чтобы можно было использовать серьгу с тормозом, за счет чего повышается скорость работы и управляемость харвестерной головки.

PONSSE C5	
Вылет стрелы	8,6/9,5/10 м
Подъемный момент	248 кНм

PONSSE C6	
Вылет стрелы	8,6/10 м
Подъемный момент	310 кНм

Параллельные манипуляторы PONSSE C44+, C50 и C55

Универсальность, удобство эксплуатации, легкость и исключительная производительность параллельных манипуляторов PONSSE гарантируют эффективность и экономичность работы. Манипулятор PONSSE C44+ представляет собой образец передовых технологий. Высокий уровень управляемости и стабильности, благодаря легкой конструкции, позволяют увеличить производительность работы и сократить расход топлива. Параллельные манипуляторы PONSSE C55, C50 и C44+ расширяют возможности лесозаготовительной техники и позволяют осуществлять лесозаготовки любой сложности намного эффективнее, чем раньше.

PONSSE C44+	
Вылет стрелы	8,6/10/11 м
Подъемный момент	
Beaver и Fox:	230 кНм
Ergo:	250 кНм

PONSSE C50	
Вылет стрелы	10/11 м
Подъемный момент	252 кНм

PONSSE C55	
Вылет стрелы	9,5/11 м
Подъемный момент	255 кНм

Манипуляторы форвардеров

PONSSE K70+

Подъемный момент	106 кНм
Крутящий момент	24,5 кНм
Рабочее давление	235 бар
Вылет стрелы, модели S/M	7,9/10 м

PONSSE K90+

Подъемный момент	140 кНм
Крутящий момент	33 кНм
Рабочее давление	265 бар
Вылет стрелы, модели S/M	7,8/10 м

PONSSE K100+

Подъемный момент	160 кНм
Крутящий момент	33 кНм
Рабочее давление	265 бар
Вылет стрелы, модели S/M	7,8/9,5 м

PONSSE K121

Подъемный момент	195 кНм
Крутящий момент	48 кНм
Рабочее давление	265 бар
Вылет стрелы, модели S/M	8/10 м

K90DUAL+

Подъемный момент	160 кНм
Крутящий момент	33 кНм
Рабочее давление	265
Вылет стрелы	9 м